

KARTA PRODUKTOWA



Numer katalogowy	AW60146
Pojemność zbiornika	8 L
Akumulator	Li-ion 11,1V 2aH
Moc znamionowa	24W
Napięcie	220-240 V ~50Hz
Ciśnienie robocze	2-4 bar
Czas ładowania	3 H
Długość lancy	40 – 80 cm
Długość węża	120 cm
Waga	1,8 kg

OPIS PRODUKTU

Wytrzymała konstrukcja z tworzywa PP i HDPE oraz solidne uszczelnienia gwarantują długą żywotność oraz odporność na czynniki chemiczne. Pojemny zbiornik ze wskaźnikiem cieczy z dużymi otworami wlewowymi pozwala na łatwe jego uzupełnienie i długotrwałą pracę. Wbudowany akumulator pozwala na automatyczne pompowanie ciśnienia do opryskiwacza. Wygodny przycisk włączania oraz wskaźnik LED zasilania baterii. Wyposażony w teleskopową lancę ze spustem z możliwością blokady oraz regulowaną dyszę, pozwalającą na wybór strumienia wylotowego. Posiada system podwójnej filtracji (2 filtry w zestawie). Przeznaczony do ochrony i pielęgnacji roślin w uprawach rolnych i szklarniowych, a także w ogrodach, sadach i winnicach. Może być także stosowany do zwalczania szkodników magazynowych, dezynfekcji, dezynsekcji, rozpylania detergentów czyszczących oraz bezrozpuszczalnych powłok ochronnych. Dedykowane do dużych powierzchni


DYSZE 4 NOZZLES	PARAM. ŁADOWANIA 12V 1.0A CHARGING PARAM.	WYDAJNOŚĆ 1,5 l/min EFFICIENCY	CIŚNIENIE PRACY 0,2-0,3 MPa WORKING PRESSURE	CZAS ŁADOWANIA 3 h  CHARGING TIME	ZASILANIE 11,1V 2AH POWER SUPPLY
------------------------------	--	--	---	--	---



AW60146



5903678633219



1

Producent/Manufacturer: AW-Narzędzia Walenty Androsiuk Sp.k., ul. Magazynowa 4, 15-399 Białystok