

KARTA PRODUKTOWA



Numer katalogowy	AW10394
Pojemność tuby	400 cm ³
Przepływ powietrza	28 l/min
Ciśnienie smaru na wylocie	300 – 400 bar
Zalecane ciśnienie	2 – 6.2 bar
Przyłącze powietrza	1/4"
Waga	1.2 kg

400
cm³**WORKING
PRESSURE**
2-6
BAR**BULK
GREASE**
**SMAR
LUZEM**

OPIS PRODUKTU

Smarownica pneumatyczna to specjalistyczne urządzenie służące do precyzyjnego i równomiernego dozowania smaru pod ciśnieniem bezpośrednio do punktów smarnych. Umożliwia skuteczne smarowanie elementów narażonych na intensywne tarcie, takich jak łożyska toczne i ślizgowe, przeguby krzyżakowe, sworznie wahaczy, tuleje, łańcuchy oraz pozostałe węzły tarcia w maszynach i pojazdach. Dzięki napędowi pneumatycznemu zasilanemu sprężonym powietrzem cały proces smarowania przebiega bardzo szybko, równomiernie i przy minimalnym wysiłku fizycznym operatora. Wysoka wydajność oraz duża precyzja dozowania sprawiają, że urządzenie sprawdza się znakomicie w codziennej eksploatacji. Smarownice pneumatyczne są powszechnie wykorzystywane w warsztatach samochodowych i ciężarowych, zakładach przemysłowych i produkcyjnych, rolnictwie przy obsłudze maszyn rolniczych, kombajnów i ciągników, a także w serwisach maszyn budowlanych, koparek, ładowarek oraz sprzętu komunalnego. Regularne stosowanie smarownicy znacznie wydłuża żywotność elementów mechanicznych i skutecznie zmniejsza ryzyko kosztownych awarii.