



HOOZAR MŁOT UDAROWO-OBROTOWY SDS-MAX 1600W 18J

Marka: HOOZAR
Referencja: AW08076
EAN: 5903678637002



450
MAX RPM

NAJWAŻNIEJSZE CECHY



- Młot wyburzeniowy 1600 W / 18 J przeznaczony do ciężkich prac budowlanych i rozbiórkowych.
- 3 funkcje pracy: wiercenie z udarem, podkuwanie/dłutowanie, zmiana kąta dłuta.
- Solidna i trwała obudowa z odlewu aluminiowego oraz szczotkowy silnik zapewniają długą żywotność urządzenia, nawet przy intensywnej eksploatacji.
- Wyposażony w uchwyt narzędziowy SDS MAX umożliwiający szybką wymianę osprzętu bez użycia narzędzi, płynną regulację obrotów, system antywibracyjny, regulowany uchwyt przedni oraz tylny uchwyt typu D.
- Ergonomiczna, antypoślizgowa rękojeść typu soft touch zapewnia pewny chwyt.
- Dobre wyważenie zapewnia większą kontrolę i ułatwia manewrowanie urządzeniem.
- Idealny do wyburzania, skuwania i usuwania materiałów takich jak beton, mur, cegły, pustaki, asfalt, czy kostka brukowa.



DANE TECHNICZNE

- Model: RH-MAX-18-1600.
- Typ silnik: szczotkowy.
- Napięcie: 230-240V~50.
- Moc znamionowa: 1600.
- WEnergia udaru: 18.
- Prędkość: obrotowa: 270-450 rpm.
- Rodzaj udaru: elektryczny.
- Częstotliwość udaru: 2100-3500 bpm.
- Maks. średnica wiercenia w betonie: 50 mm.
- Rodzaj uchwytu: SDS MAXPoziom ciśnienia akustycznego (LPA): 69,8 dB(A), K=3,0 dB(A).
- Poziom mocy akustycznej: (LWA): 104,8 dB(A), K=3,0 dB(A).
- Gwarantowany poziom mocy akustycznej: 104,8 d.
- BPoziom drgań: 15,51 m/s², K=1,5 m/s².
- Poziom drgań - kucie: 16,23 m/s², K=1,5 m/s².
- Stopień ochrony: IPX0.
- Wymiary: 465x310x90mm.
- Długość kabla: 2m.
- Waga netto: 8,8 kg.
- Zestaw zawiera: 1x młot wyburzeniowy1x dłuto płaskie 18x320mm1x dluto szpicak 18x320mm1x klucz2x szczotki węglowe1x walizka.

Więcej informacji:

<https://awtools.pl/pl/mloty-udarowe/11331-hoozar-mlot-udarowo-obrotowy-sds-max-1600w-18j-5903678637002.html>
