

KOMPRESOR OLEJOWY FL-24L WYDAJNO?? 245/min. ZBIORNIK 24l

Marka: AWTOOLS

Referencja: AW10000

EAN: 5902198743538



Krótki opis

Olejowa konstrukcja zapewnia lepsze chłodzenie oraz mniejsze zużycie siły komponentów. Napęd bezpośredni zapewnia niską poziom hałasu. Zbiornik wykonany z grubej blachy, wykończenie malowane proszkowo. Spust kondensatu pod zbiornikiem do odprowadzenia skroplin. Wyposażony w żeliwny cylinder, tłok ze stopu aluminium oraz zawory ze stali nierdzewnej. Wbudowane manometry, szybkozłazcza oraz reduktor ciśnienia. Wytrzymała koła jezdne poprawiają mobilność. Uchwyt do transportowania. Sprawdza się podczas wbijania gwoździ, przedmuchiwania, pompowania opon oraz do pracy z pistoletami. Przydatny w przydomowym garażu oraz w profesjonalnym serwisie. Dane techniczne: Zasilanie: 230 VPojemność zbiornika: 24L Liczba cylindrów: 1 Ilość stopni sprężania: 1 Wydajność teoretyczna: 245 l/min Wydajność efektywna: 150

Opis

Olejowa konstrukcja zapewnia lepsze chłodzenie oraz mniejsze zużycie siły komponentów. Napęd bezpośredni zapewnia niską poziom hałasu. Zbiornik wykonany z grubej blachy, wykończenie malowane proszkowo. Spust kondensatu pod zbiornikiem do odprowadzenia skroplin. Wyposażony w żeliwny cylinder, tłok ze stopu aluminium oraz zawory ze stali nierdzewnej. Wbudowane manometry, szybkozłazcza oraz reduktor ciśnienia. Wytrzymała koła jezdne poprawiają mobilność. Uchwyt do transportowania. Sprawdza się podczas wbijania gwoździ, przedmuchiwania, pompowania opon oraz do pracy z pistoletami. Przydatny w przydomowym garażu oraz w profesjonalnym serwisie. Dane techniczne: Zasilanie: 230 VPojemność zbiornika: 24L Liczba cylindrów: 1 Ilość stopni sprężania: 1 Wydajność teoretyczna: 245 l/min Wydajność efektywna: 150 l/min Maks. ciśnienie: 8 bar Prędkość: 2,850 obr./min. Silnik: 1.5 kW (2,0KM) Poziom hałas: 94 dB Wymiary: 580 x 280 x 850 mm Waga: 24kg

<https://awtools.pl/pl/sprezarki-tlokowe/5230-kompresor-olejowy-fl-24l-wydajnosc-245-min-zbiornik-24l-5902198743538.html>