

KARTA PRODUKTOWA



Numer katalogowy	AW10003
Zasilanie	230 V
Pojemność zbiornika	50 L
Liczba cylindrów	2
Ilość stopni sprężania	1
Wydajność efektywna	255 l/min.
Prędkość	2,850 obr./min.
Maksymalne ciśnienie	8 bar
Silnik	2,2 kW (2,0 KM)
Waga	42 kg

OPIS PRODUKTU


Olejowa konstrukcja zapewnia lepsze chłodzenie oraz mniejsze zużywanie się komponentów. Napęd bezpośredni zapewnia niższy poziom hałasu. Zbiornik wykonany z grubej blachy, wykończenie malowane proszkowo. Spust kondensatu pod zbiornikiem do odprowadzenia skroplin. Wyposażony w żeliwny cylinder, tłok ze stopu aluminium oraz zawory ze stali nierdzewnej. Wbudowane manometry, szybkozłączka oraz reduktor ciśnienia. Wytrzymałe koła jezdne poprawiają mobilność. Uchwyt do transportowania. Sprawdzi się podczas wbijania gwoździ, przedmuchiwania, pompowania opon oraz do pracy z pistoletami. Przydatny w przydomowym garażu oraz w profesjonalnym serwisie.

230V
~
50Hz**2,850**
obr./min.**255**
L/MIN
42 kg**8**
bar**2,2**
kW**50 L**
MAX.

AW10003



5902198743569



1

Producent/Manufacturer: AW-Narzędzia Walenty Androsiuk Sp.k., ul. Magazynowa 4, 15-399 Białystok