



FILTR ODWADNIACZ + REDUKTOR + NAOLEJACZ 1/2" OFR-OL-MIDI

Marka: AWTOOLS
Referencja: AW10250
EAN: 5902198744788



1,8kg
WAGA

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Łączy filtr, reduktor i naolejacz w jednym komponencie.
- Wykonany z plastiku i metalu.
- Posiada czytelny manometr ze skalą PSI i BAR.
- Wartość ciśnienia regulowana za pomocą pokrętki.
- Reduktor ciśnienia redukuje i kontroluje ciśnienie powietrza w systemach sprężonego powietrza.
- Filtr usuwa zanieczyszczenia powietrza (kurz, brud, rdzę) i zapewnia dobrą separację wszelkich płynów (woda, olej) w sprężonym powietrzu.
- Naolejacz wstrzykuje strumień oleju do przewodu powietrza w celu zmniejszenia tarcia ruchomych elementów narzędzi pneumatycznych (zawory, cylindry i silniki) oraz chroni przed korozją, uszkodzeniami oraz wydłuża ich żywotność.
- Metalowa osłona ze zbiornikiem z poliwęglanu.
- Zawór spustowy zapobiega gromadzeniu się wody w zbiorniku.

DANE TECHNICZNE

- Przyłącze: 1/2".
- MIDICIśn. wejściowego: 1-16 bar łączy filtr, reduktor i naolejacz w jednym komponencie. Wykonany z plastiku i metalu. Posiada czytelny manometr ze skalą PSI i BAR. Wartość ciśnienia regulowana za pomocą pokrętła. Reduktor ciśnienia redukuje i kontroluje ciśnienie powietrza w systemach sprężonego powietrza. Filtr usuwa zanieczyszczenia powietrza (kurz, brud, rdzę) i zapewnia dobrą separację wszelkich płynów (woda, olej) w sprężonym powietrzu. Naolejacz wstrzykuje strumień oleju do przewodu powietrza w celu zmniejszenia tarcia ruchomych elementów narzędzi pneumatycznych (zawory, cylindry i silniki) oraz chroni przed korozją, uszkodzeniami oraz wydłuża ich żywotność. Metalowa.
- Ciśn. wyjściowe: 1-12 bar / 175 psi / 1,2.
- Zakres temperatur: 0-60 st. CWkładka filtracyjna: 5 µm.
- Waga: 1,8kg.

Więcej informacji:

<https://awtools.pl/pl/uzdatnianie-powietrza/5486-filtr-odwadniacz-reduktor-naolejacz-1-2-ofr-ol-midi-5902198744788.html>
