

KARTA PRODUKTOWA



Numer katalogowy	AW10402
Pojemność zbiornika	12 L
Wydajność	0,85 L smaru / min
Stopień sprężenia	50 : 1
Ciśnienie wejściowe	0,6 – 0,8 MPa
Przyłącze	1/4"
Waga netto/brutto	11,5 kg / 13 kg

12L**4m**
HOSE**0.6-0.8**
MPa**50:1**
RATIO

OPIS PRODUKTU

Towotnica pneumatyczna AW TOOLS (model AW10402) to profesjonalne urządzenie zaprojektowane do sprawnej i wydajnej konserwacji maszyn oraz pojazdów. Ten solidny sprzęt jest niezbędny w każdym profesjonalnym warsztacie, zakładzie produkcyjnym czy serwisie rolniczym, gdzie kluczowe jest szybkie i precyzyjne smarowanie elementów mechanicznych.

Sercem urządzenia jest zbiornik o pojemności 12 litrów, co pozwala na długą pracę bez konieczności częstego uzupełniania smaru. Towotnica charakteryzuje się imponującym stopniem sprężenia 50:1, co zapewnia wysoką efektywność podawania środka smarnego na poziomie 0,85 l/min. Dzięki wytrzymałemu przewodowi o długości 4 metrów, użytkownik zyskuje dużą swobodę manewrowania, co jest nieocenione przy obsłudze dużych maszyn.


Zasilana ciśnieniem wejściowym 0,6–0,8 MPa, towotnica jest łatwa w podłączeniu dzięki standardowemu przyłączu 1/4". Konstrukcja o wadze 11,5 kg jest stabilna i gotowa do pracy w wymagających warunkach przemysłowych. Wybór tej towotnicy to inwestycja w niezawodność, oszczędność czasu i długą żywotność serwisowanych podzespołów. AW TOOLS dostarcza rozwiązania, na których można polegać każdego dnia.



AW10402



5903041032229



1

Producent/Manufacturer: AW-Narzędzia Walenty Androsiuk Sp.k., ul. Magazynowa 4, 15-399 Białystok