



## PALNIK DO LUTOWANIA TURBO

**Marka:** AWTOOLS  
**Referencja:** AW13815  
**EAN:** 5903678601621



**785g**  
WAGA

## NAJWAŻNIEJSZE CECHY



- Wykonany z wysokiej jakości stali, ocynkowany i mosiądzowany.
- Ergonomiczny uchwyt z pokrętką kontroli przepływu gazu.
- Zapłon piezoelektryczny zapewniający natychmiastowy płomień.
- Wyposażony w dyszę TURBO, która wytwarza płomień wirowy.
- Blokada bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu zapłonowi.
- Blokada pracy ciągłej.
- Możliwość pracy w każdej pozycji pod kątem 360°.
- Zakrzywione ramię umożliwia dostęp do trudno dostępnych miejsc.
- Idealny do lutowania, obróbki cieplnej, odkręcania śrub, lekkiego spawania, zdzierania farby, gotowania, etc.
- Używany z butlami z gazem MAPP i propan.
- Palnik posiada przyłącze do butli z gazem z gwintem G1"F.
- Dołączony adapter umożliwiający podłączenie butli z przyłączem G7/16"F.

## DANE TECHNICZNE

- Moc: 2,0 k.
- Średnica: dyszy: 15 mm.

- Długość dyszy: 62 mm.
- Długość palnika: 270 mm.
- Zapłon: Wykonany z wysokiej jakości stali, ocynkowany i mosiądzowany. Ergonomiczny uchwyt z pokrętką kontroli przepływu gazu. Zapłon piezoelektryczny zapewniający natychmiastowy płomień. Wyposażony w dyszę TURBO, która wytwarza płomień wirowy. Blokada bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu zapłonowi. Blokada pracy ciągłej. Możliwość pracy w każdej pozycji pod kątem 360°.Zakrzywione ramię umożliwia dostęp do trudno dostępnych miejsc. Idealny do lutowania, obróbki cieplnej, odkręcania śrub, lekkiego spawania, zdzierania farby, gotowania, etc. Używany z butlami z gazem MAPP i propan. Palnik posiada przyłącze do butli z gazem z gwintem G1"F.Dołączony adapter umożliwiający podłączenie butli z przyłączem G7/16".
- F. Moc: 2,0 k.
- Temp. płomienia: 2,800°CZużycie gazu: 142 g/h.
- Gaz: MAPP, propan.
- Waga: 785g.

---

**Więcej informacji:**

<https://awtools.pl/pl/palniki-gazowe/6713-palnik-do-lutowania-turbo-5903678601621.html>

---