

PRASA HYDRAULICZNA Z MANOMOMETREM 50T / PODWÓJNY TŁOK

Marka: AWTOOLS

Referencja: AW20057

EAN: 5903678626136



Krótki opis

Stalowa, spawana, stabilna konstrukcja z wykończeniem malowanym proszkowo. Podwójna pompa do szybkiego i wolniejszego wysuwu tłoka. Napęd pompy ręczny za pomocą dźwigni. Tłok z automatycznym powrotem. Wbudowany manometr zapewnia dokładny odczyt zastosowanej siły. Zintegrowane zabezpieczenie przed przecięciem eliminuje przecięcia. Wyposażona w pęty mocujące do wyciskanych elementów. Przeznaczona do demontażu lub montażu przegubów uniwersalnych, łożysk, kół pasowych, sworzni i różnych innych zadań. Idealnie nadaje się do gięcia, prasowania oraz prostowania. Dane techniczne: Maks. siła nacisku: 50T Zakres roboczy: 0-950 mm Szerokość stołu: 650 mm Głębokość stołu: 320 mm Wysokość: 165 cm Skok siłownika: 235 mm Poziomy regulacji: 8 Waga: 210 kg

Opis

Rama wykonana ze spawanej stali, malowana proszkowo, co zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia. Napędzana podwójną pompą ręczną i wspomagana cylindrem hydraulicznym. Wbudowana wciągarka ułatwia podnoszenie i opuszczanie tłoka. Zintegrowany manometr umożliwia szybki i dokładny odczyt. Automatyczne cofanie tłoka za pomocą zintegrowanej sprężyny powrotnej. Wbudowany zawór bezpieczeństwa zabezpiecza przed przecięciem. Błat roboczy o regulowanej wysokości. Pęty pryzmowe umożliwiają stabilne i bezpieczne podparcie prasowanych elementów. Przeznaczona do obróbki twardych metali, montażu i demontażu kół zębatach, łożysk, piast, tulei itd. Wzietnie sprawdzi się podczas gięcia, przepychania czy też wyciskania. Idealna do zastosowania w warsztatach mechanicznych i serwisach naprawczych. Dane techniczne: Maks. siła nacisku: 50T Zakres roboczy: 0-950 mm Szerokość stołu: 650 mm Głębokość stołu: 320 mm Wysokość: 165 cm Skok siłownika: 235 mm Błat roboczy: 8 Waga: 210 kg

Wi?cej informacji:

<https://awtools.pl/pl/prasy/8357-prasa-hydrauliczna-z-manometrem-50t-podwojny-tlok-5903678626136.html>