



PRZEWÓD / WĄŻ PNEUMATYCZNY NA ZWIJAKU METALOWYM 10X16MM X 20M

Marka: AWTOOLS
Referencja: AW09872
EAN: 5903678622565



17,5kg
WAGA

NAJWAŻNIEJSZE CECHY



- Wąż wykonany z elastycznego PCV, wzmocniony siatką poliestrową.
- Umieszczony na bębnie z blachy stalowej malowanej proszkowo.
- Stabilna, spawana podstawa zapewnia pewne podparcie podczas użytkowania.
- Wyposażony w automatyczny mechanizm zwijania oraz plastikowy stoper zapobiegający zwinięciu się węża. 4-rolkowe prowadnice ułatwiają prowadzenie węża i zmniejszają jego zużycie.
- Regulowane ramię do montażu wielopozycyjnego.

- Mechanizm zapadkowy blokuje wąż w żądanej pozycji po jego lekkim szarpnięciu w trakcie rozwijania.
- Umożliwia łatwe doprowadzenie sprężonego powietrza w dowolne miejsce w strefie zasięgu węża.
- Sprawdzi się w warsztacie i przydomowym garażu, gdzie do pracy wykorzystuje się narzędzia i urządzenia pneumatyczne.



DANE TECHNICZNE

- Długość węża: 20 m.
- Długość węża łączącego: 1 m.
- Średnica: wewn. 10 Wąż wykonany z elastycznego PCV, wzmocniony siatką poliestrową. Umieszczony na bębnie z blachy stalowej malowanej proszkowo. Stabilna, spawana podstawa zapewnia pewne podparcie podczas użytkowania. Wyposażony w automatyczny mechanizm zwijania oraz plastikowy stoper zapobiegający zwinieniu się węża. 4-rolkowe prowadnice ułatwiają prowadzenie węża i zmniejszają jego zużycie. Regulowane ramię do montażu wielopozycyjnego. Mechanizm zapadkowy blokuje wąż w żądanej pozycji po jego lekkim szarpnięciu w trakcie rozwijania. Umożliwia łatwe doprowadzenie sprężonego powietrza w dowolne miejsce w strefie zasięgu węża. Sprawdzi się w warsztacie i przydomowym garażu, gdzie do pracy wykorzystuje się narzędzia i urządzenia pneumatyczne. Długość węża: 20 m.
- Średnica zewn.: 16 mm.
- Przyłącze powietrza: 1/4".
- Ciśnienie robocze: 2.
- Temp. pracy: od -5 do +40°C.
- Waga: 17,5 kg.

Więcej informacji:

<https://awtools.pl/pl/do-pneumatyki/8418-przewod-waz-pneumatyczny-na-zwijaku-metalowym-10x16mm-x-20m-5903678622565.html>
