

PRASA HYDRAULICZNA Z MANOMOMETREM 30T / PODWÓJNY TŁOK

Marka: AWTOOLS

Referencja: AW20058

EAN: 5903678626143



Krótki opis

Stalowa, spawana, sztywna i stabilna konstrukcja, malowana proszkowo. Podwójna pompa do szybkiego i wolniejszego wysuwu tłoka. Napęd pompy ręczny za pomocą dźwigni. Tłok z automatycznym powrotem. Wbudowany manometr zapewnia dokładny odczyt zastosowanej siły. Zintegrowane zabezpieczenie przed przecięciem eliminuje przecięcia. Wyposażona w pęty mocujące do wyciskanych elementów. Przeznaczona do demontażu lub montażu przegubów uniwersalnych, łożysk, kół pasowych, sworzni i różnych innych zadań. Idealnie nadaje się do gięcia, prasowania oraz prostowania. Dane techniczne: Model: AHD30 Maksymalna siła nacisku: 30 000 kg Suw: 160 mm Przesuw siłownika: 45 mm Minimalny zakres pracy: 130 mm Maksymalny zakres pracy: 820 mm Ilość pozycji ustawienia blatu roboczego: 7 Szerokość blatu roboczego: 650 mm Temperatura

Opis

Stalowa, spawana, sztywna i stabilna konstrukcja, malowana proszkowo. Podwójna pompa do szybkiego i wolniejszego wysuwu tłoka. Napęd pompy ręczny za pomocą dźwigni. Tłok z automatycznym powrotem. Wbudowany manometr zapewnia dokładny odczyt zastosowanej siły. Zintegrowane zabezpieczenie przed przecięciem eliminuje przecięcia. Wyposażona w pęty mocujące do wyciskanych elementów. Przeznaczona do demontażu lub montażu przegubów uniwersalnych, łożysk, kół pasowych, sworzni i różnych innych zadań. Idealnie nadaje się do gięcia, prasowania oraz prostowania. Dane techniczne: Model: AHD30 Maksymalna siła nacisku: 30 000 kg Suw: 160 mm Przesuw siłownika: 45 mm Minimalny zakres pracy: 130 mm Maksymalny zakres pracy: 820 mm Ilość pozycji ustawienia blatu roboczego: 7 Szerokość blatu roboczego: 550 mm Temperatura pracy: -5°C ~ +40°C Temperatura przechowywania: -25°C ~ +55°C Waga: 127 kg

<https://awtools.pl/pl/prasy/8456-prasa-hydrauliczna-z-manomometrem-30t-podwojny-tlok-5903678626143.html>