

KARTA PRODUKTOWA



Numer katalogowy	AW09993BL
Zasilanie	230 V / 50Hz
Moc znamionowa	3000 W
Napęd	Bezpośredni
Ilość cylindrów	2
Maksymalne ciśnienie	8 bar
Wydajność na wlocie / wyjściu	392 / 260 l/min
Prędkość	2850 obr/min
Wymiary	1090 x 430 x 830
Waga	57 kg

TANK
100 L
**230V**
50 Hz**8**
BAR**2850**
RPM / MIN

OPIS PRODUKTU

Olejowa konstrukcja zapewnia lepsze chłodzenie oraz mniejsze zużywanie się komponentów. Napęd bezpośredni zapewnia niższy poziom hałasu. Zbiornik wykonany z grubej blachy, malowany proszkowo. Spust kondensatu pod zbiornikiem do odprowadzenia skroplin. Wyposażony w dwa żeliwne cylindry w układzie "V", tłoki ze stopu aluminium oraz zawory ze stali nierdzewnej. Wbudowane manometry, szybkozłącza oraz reduktor ciśnienia. Wytrzymałe koła jezdne oraz uchwyt poprawiają mobilność. Sprawdzi się podczas pompowania, czyszczenia, przedmuchiwania oraz malowania powierzchni. Przydatny w profesjonalnym serwisie.