

## KARTA PRODUKTOWA



|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Numer katalogowy       | AW10001         |
| Zasilanie              | 230 V           |
| Pojemność zbiornika    | 50 L            |
| Liczba cylindrów       | 1               |
| Ilość stopni sprężania | 1               |
| Wydajność efektywna    | 150 l/min.      |
| Prędkość               | 2,850 obr./min. |
| Maksymalne ciśnienie   | 8 bar           |
| Silnik                 | 1.5 kW (2,0 KM) |
| Waga                   | 27,5 kg         |

## OPIS PRODUKTU


Olejowa konstrukcja zapewnia lepsze chłodzenie oraz mniejsze zużywanie się komponentów. Napęd bezpośredni zapewnia niższy poziom hałasu. Zbiornik wykonany z grubej blachy, wykończenie malowane proszkowo. Spust kondensatu pod zbiornikiem do odprowadzenia skroplin. Wyposażony w żeliwny cylinder, tłok ze stopu aluminium oraz zawory ze stali nierdzewnej. Wbudowane manometry, szybkozłączka oraz reduktor ciśnienia. Wytrzymałe koła jezdne poprawiają mobilność. Uchwyt do transportowania. Sprawdzi się podczas wbijania gwoździ, przedmuchiwania, pompowania opon oraz do pracy z pistoletami. Przydatny w przydomowym garażu oraz w profesjonalnym serwisie.

**230V**  
~  
**50Hz****2,850**  
obr./min.**150**  
L/MIN  
**27,5kg****8**  
bar**1,5**  
kW**50 L**  
MAX.

AW10001



5902198743545



1

Producent/Manufacturer: AW-Narzędzia Walenty Androsiuk Sp.k., ul. Magazynowa 4, 15-399 Białystok